

MODELLO TYPE	Capacità Capacitance	Tensione nominale Rated Voltage	Custodia/Case: Pla-PB Pla-C8 Pla-PF		N. pz per scatola N. pcs. box	Custodia/Case: Pla-BA		N. pz per scatola N. pcs. box
	$\mu\text{F}$	V	$\varnothing$ x H (mm)		pcs.	$\varnothing$ x H (mm)		pcs.
MFE 440 - 2.7	2.7	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 2.9	2.9	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.4	3.4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.6	3.6	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 3.9	3.9	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4	4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.1	4.1	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.2	4.2	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.4	4.4	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 4.6	4.6	440	30	70	100	30	68	100
MFE 440 - 5	5	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.1	5.1	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.2	5.2	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.3	5.3	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.5	5.5	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.6	5.6	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.7	5.7	440	35	70	70			
MFE 440 - 5.9	5.9	440	35	70	70			
MFE 440 - 6.8	6.8	440	35	70	70			
MFE 440 - 7.2	7.2	440	35	70	70			

Case: **Pla-PF**  
Terminals: **CVR200**




Fig. 3

Case: **Pla-PF**  
Terminals: **IR**




Fig. 4

### Pla-PF

Custodia plastica autoestinguente (V2) con piedini di fissaggio  
 Fixing feet self-extinguishing (V2) plastic case  
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Befestigungsfüßen  
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec pattes de fixation  
 Bote de plástico autoextinguible (V2) con conector rapido

**CVR200** - (0,5mm 50 $\mu\text{F}$  – 0,8 mm > 50 $\mu\text{F}$ )  
 Cavetti rigidi di lunghezza 200mm (altre lunghezze a richiesta)  
 Two rigid leads lenght 200mm (other lenght on request)  
 Zwei starre Drähte PVC isoliert, 200mm (Verschiedene Kabellängen auf Anfrage)  
 Fils PVC rigides longueur 200mm (autre longueur sur demande)  
 Hilos PVC rigidos longitud 200mm (otra longitud bajo demanda)

### IR

Connettore ad innesto rapido a 4 vie  
 4-way quick connector  
 Vierfach Schnellbefestigung  
 Connecteur à branchement rapide  
 Conector rápido

**RS** - (1M 20 $\mu\text{F}$  - 470M > 20 $\mu\text{F}$ )  
 Resistenza di scarica  
 Discharge resistor  
 Entladewiderstand  
 Résistance de décharge  
 Resistencia de descarga