

MFE 250

Condensatori in Polipropilene per Illuminazione



I condensatori **MFE 250** sono adatti per applicazioni di illuminazione come **lampade fluorescenti e a scarica**.

DATI DI PERFORMANCE

- Tensione Nominale 250 Vac
- Frequenza Nominale 50 Hz (opzionale 60 Hz)
- Tolleranza sulla Capacità -/+ 10 (opzionale +/- 5%)
- **Categoria Climatica 25 / 85 / 21**

STANDARD ED OMOLOGAZIONI

- Normative EN 61048 2/; EN61049
- Omologazioni IMQ - EN61048 2/ EN61049
ENEC03
C599325V



DATI TECNICI

- Categoria climatica -25 °C / +85 °C. Su richiesta: temperatura max. +100 °C.
- Grado di protezione IP00.
- Fattore di Dissipazione $\leq 5 \times 10^{-4}$ valore tipico
- Test di Tensione tra i Terminali $2 V_n \times 10$ sec
- Test di Tensione tra i Terminali e la Custodia $2 \text{ kV} \times 10$ sec

CONFIGURAZIONI MECCANICHE

Custodia	Custodia in materiale plastico autoestinguente (V2)	Custodia in materiale plastico autoestinguente e codolo M8 in metallo
Finitura	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)	Due cavi flessibili. Lunghezza = 150 mm (altra lunghezza su richiesta)
Figura		
Vista dall'alto		
Nome	Pla-PB CVF150	Pla-PB + Pla-C8 CVF150

Richieste opzionali:

- I Condensatori possono essere equipaggiati con **cappuccio** di protezione
- I condensatori possono essere equipaggiati con **resistori di scarica**

CONFIGURAZIONI

Tabella

Tipo	Cn (μ F)	Pezzi x confezione*	Dimensioni D x H (mm)
MFE 250-2	2	150	25 x 57
MFE 250-2,5	2,5	150	25 x 57
MFE 250-3	3	150	25 x 57
MFE 250-3,15	3,15	150	25 x 57
MFE 250-3,5	3,5	150	25 x 57
MFE 250-4	4	150	25 x 57
MFE 250-4,5	4,5	150	25 x 57
MFE 250-5	5	150	25 x 70
MFE 250-6	6	150	25 x 70
MFE 250-6,3	6,3	150	25 x 57
MFE 250-7	7	100	30 x 70
MFE 250-8	8	100	30 x 70
MFE 250-9	9	100	30 x 70
MFE 250-10	10	100	30 x 70
MFE 250-11	11	100	30 x 70
MFE 250-12	12	100	30 x 70
MFE 250-12,5	12,5	100	30 x 70
MFE 250-14	14	70	35 x 70
MFE 250-15	15	70	35 x 70
MFE 250-16	16	70	35 x 70
MFE 250-18	18	50	40 x 70
MFE 250-20	20	50	40 x 70
MFE 250-25	25	50	40 x 94
MFE 250-30	30	50	40 x 94
MFE 250-31,5	31,5	50	40 x 94
MFE 250-35	35	50	45 x 94
MFE 250-40	40	50	45 x 94
MFE 250-45	45	50	45 x 94
MFE 250-50	50	50	50 x 94
MFE 250-55	55	35	50 x 120

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.

* Tutti i condensatori sono forniti in buste di polietilene, per ridurre al minimo il consumo di scatole di cartone.